



Особливості:

- ББЖ в металічному боксі з замком
- Індикація режимів роботи на дверях боксу
- Автоматичний захист від перенавантаження, КЗ, глибокої розрядки АКБ
- Допускається гаряча заміна АКБ
- Запуск блока живлення без підключеної АКБ
- Підключення акумулятора до навантаження без мережі 220 В
- Відсутність провалів живлення при перемиканні

Технічні характеристики

	Назва моделі	UPS 45W BOX	UPS 75W BOX
Вихід	Вихідна напруга (робота від мережі)	13,8 В ± 2%	
	Шум і пульсації вихідної напруги	≤40 мВ	
	Вихідна напруга (робота від АКБ)	10,2 - 13,6 В	
	Макс. напруга заряду АКБ	13,6 В	
	Падіння напруги між АКБ і виходом	0,4 В	
	Напруга відсічки АКБ від навантаження	10,2 - 10,6 В	
	Вихідний струм на навантаження	3,0 А	5,0 А
	Макс. вихідний струм (робота від мережі)	3,5 А	5,5 А
	Макс. вихідний струм (робота від АКБ)	4,0 А	5,6 А
	Струм заряду АКБ, максимальний	1,0 А	
	Рекомендована ємність АКБ	7 А/ч	7 А/ч (18А/ч*)
	Струм холостого ходу (немає мережі 220В)	55 мА	30 мА
ККД первинного джерела	≥84%		
Вхід	Вхідна напруга	АС 190 - 240 В (100 - 264 В МАХ)	
	Частота мережі	47 - 63 Гц	
	Потужність холостого ходу	≤0,5 Вт	≤0,8 Вт
Захист	Тип захисту	Автоматичний від КЗ, перенавантаження, переполюсації, низького заряду АКБ (без плавких запобіжників)	
	Напруга пробною вхід/вихід	3000 В / 60 с / 5мА	
	Напруга пробною вхід/заземлення	1500 В / 60 с / 5мА	
	Напруга пробною вихід/заземлення	500 В / 60 с / 5мА	
Індикація	Мережа, заряд, вихід	На дверях металічного боксу	
	Жовтий світлодіод	Увімкнений – є мережа 220В, блимає - захист	
	Зелений світлодіод	Увімкнений - на виході БЖ є напруга	
	Червоний світлодіод	Блимає – йде заряд батареї	
Інше	Робоча температура	-20..+60 °С	
	Температура зберігання	-30..+70 °С	
	Розмір металічного боксу	203 x 163 x 74 мм	265 x 195 x 75 мм 295 x 195 x 90 мм*
	Вага	1,14 кг	1,38 кг